



podwalina pod słupami 14 x 14 cm
 krokwie 10 x 13 - 14 cm
 rozstaw krokiew 89 do 91 cm
 murlata 10 x 13 cm
 płatew 14 x 14 cm
 wysokość do kalemicy:
 - do desek 207 cm
 - do krokwi 193 cm
 wysokość przy ścianie wzdłużnej:
 - do murlaty 78 cm
 - do deskownia 103 cm
 wysokość przy ścianie poprzecznej:
 - do murlaty 78 cm
 - do deskownia 91 cm

201 - Pow. po podłodze	162,12 m2
------------------------	-----------

**Docieplenie ściany szczytowej
i częściowo tylnej ponad dachami
wymaga zgody sąsiadów**

Uwagi do rysunku:

1. Istniejące kanały dymowe przeznaczone na wentylację grawitacyjną zaizolować wkładem rękawowym pompowanym
2. Na dachu na wylotach wentylacyjnych zamontować kominki najlepiej docieplone
3. Dach docieplić wełną mineralną ($\lambda=0,038 \text{ W/nK}$) gr. 20 cm
4. Wykonać konserwację elementów dachu i pokryć dach papą

Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII				
Temat	Termomodernizacja budynku w zakresie wykonania instalacji c.o. i c.w.u., wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa elewacji, montaż węża ciepłego, doocieplenie elewacji metodą lekkiego-mokrego.				
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1				
Adres inwestycji	62-500 Konin ul. 3 Maja 34				
Rysunek	dż. geodezyjna nr 184/2, 184/L, 185 obręb 0018 Starówka				
Branża	Rzut strychu architektoniczno - budowlana				
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec Spec. architektoniczna upr 555/92				
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara				
	<table border="1"> <tr> <td>Skala:</td><td>Nr rys.</td></tr> <tr> <td>1 : 50</td><td>15</td></tr> </table>	Skala:	Nr rys.	1 : 50	15
Skala:	Nr rys.				
1 : 50	15				