

F10-04-101 : PRZEDMIAR ROBÓT

Armii Krajowej 6/2 - remont pustostanu (wanna i drzwi)

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe</b>		
10.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
20.	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2.	m2	1,656
	1)	0,8*2,07		1,656
30.	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	5,000
40.	KNNR N002-11-04-04-00	Drzwi o grubosci 55mm szerokość przejścia 800 mm wysokość 2000mm wykonane ze stali pokrytej folią dekoracyjną o strukturze drewna, odporną na promieniowanie UV. Wypełnienie drzwi stanowi płyta z polistyrenu spienionego. Drzwi są wyposażone w dwa niezależne zamki trzypunktowe, trzy regulowane zawiasy oraz bolce przeciwwyważeniowe.posiadają również uszczelki w ościeznicy oraz progu. w zestawie z ościeżnicą, klamka, szyld , wkładki, bolce antywyważeniowe, uszczelka w ościeznicy, próg niski, wizjer i numeracja lokalu. UWAGA:PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	1,600
50.	KNR 401-12-06-05-00	Analogia: odnowienie warstw malraskich po wymianie drzwi - Malowanie ścian 2-krotnie farbami z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	1,500
	1)	1,5		1,500
60.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,200
70.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,200
80.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,100
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>		
10.	KNNR N004-01-05-01-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 15	metr	2,000
20.	KNNR N004-01-15-01-00	Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii fi 15	szt	2,000
30.	KNNR N004-01-37-05-00	Montaz baterii wannowej sciennej fi 15 z natryskiem wężowym	szt	1,000
40.	KNNR N004-02-31-04-06	Wanna kąpielowa z tworzywa sztucznego L=1400 mm bez obudowyz syfonem PCV	kmpl	1,000