

F66-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Aleje 1 Maja 15 - Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej		
10.	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2	m2	3,179
	1)	2,39*1,33		3,179
20.	KNNR N007-05-03-08-00	Analogia: Witryna Drzwi Aluminiowe wymiary otworu drzwiowego 133 x 239 cm. Witryna 3 dzielna - drzwi dwuskrzydłowe + naświetle. w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła dla całej witryny mniejszym lub równym 1,3 W/(m2 * K). Witryna wraz z montażem i obróbką tynkarską. Wymiary stolarki należy potwierdzić na budowie	m2	3,179
	1)	2,39*1,33		3,179
30.	KNR 401-13-05-04-00	Analogia: demontaż ram metalowych okiennych (z kątowników) - odcięcie od konstrukcji stalowaej z ceowników	szt	8,000
40.	KNR 202-10-25-04-00	Okno z kształtowników PCW o pow ponad 1,5 mr z obróbką tynkarską wewn i zewnętrzną . obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). Wymiary okien należy potwierdzić na budowie. Uwaga: stolarka okienna montowana do konstrukcji stalowej	m2	4,998
	1)	(1,47*1,7)*2		4,998
50.	KNR 401-09-29-11-00	Wymiana okna drewnianego na okno PCW uchylne 3 i 4 - dzielne pow ponad 2,5 m2z obróbką tynkarską zewn. i wewn. obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). Uwaga. Różna konfiguracja okien. Wymiary okien należy potwierdzić na budowie.	m2	21,826
	1)	4,25*0,7+(12*0,7)*2+2,93*0,7		21,826
60.	KNR 401-09-29-05-00	Wymiana okna zespolonego na okno PCW uchylne 1-dzielne pow do 1,0 m2 z obróbką tynkarską zewn. i wewn. obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). Wymiary okien należy potwierdzić na budowie.	m2	4,550
	1)	(1,3*0,7)*5		4,550
70.	KNR 401-09-29-11-00	Wymiana okna zespolonego na okno PCW rozwieralne 2-dzielne pow ponad 2,5 m2 z obróbką tynkarską zewn. i wewn. obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). UWAGA! 2 SZT. Okna łączone ze sobą na narożniku. Wymiary okien należy potwierdzić na budowie.	m2	10,162
	1)	4,49*2,0		8,980
	2)	0,6*1,97		1,182
71.	KNR 401-09-28-12-00	Analogia: Wymiana drzwi wejściowych drewnianych z naświetlem na drzwi z naświetlem z PCW - skrzydło pełne . Drzwi o współczynnik przenikania ciepła Uw=1,3W(m2*K) lub niższym, drzwi antywłamaniowe (drzwi sklepowe)	m2	2,310
	1)	2,1*1,1		2,310
80.	KNR 401-03-54-15-00	Analogia: demontaż krat okiennych	szt	68,000
90.	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze białym	m2	10,368
	1)	0,25*(4,25+4,49+0,6+24+2,93+5,2)		10,368
DZIAŁ 2		Wywóz zdemontowanej stolarki		
10.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5,000
	1)	5		5,000

20. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	5,000
30. CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,600